

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT STARDUST

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, kumlu dokuda, sedefli, mat-parlak etkiye sahip bir iç cephe dekoratif boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Uygulanacak tüm yüzeyler ürünü taşıyabilecek durumda, sağlam, düzgün, yağdan/tozdan arındırılmış temiz ve kuru olmalıdır. Düz olmayan ve saten alçı tarzı zayıf ve kolay deforme olabilecek yüzeylerde, yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile en az 2 kat uygulama yapılarak düzeltilip, sağlamlaştırılmalıdır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macun ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Nippon Paint İç Cephe Macun uygulandıktan 24 saat sonra yüzey ince dişli zımpara (180-220 numara) ile zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli ve beyaz renkli Nippon Paint Macun Astarı yüzeye saten rulo ile uygulanmalıdır. Eski boyalı, düzgün, kuru ve kendini taşıyan yüzeylerde uygulama yapılacaksa yüzey, öncelikle ince dişli zımpara (180-220 numara) ile zımparalanmalıdır. Nemli bir bez yardımıyla yüzeydeki zımpara tozu iyice temizlenmeli yüzeyin geneline, sentetik yüzeyse Nippon Paint İç Cephe Geçiş Astarı, su bazlı yüzeyler için Nippon Paint Macun Astarı saten rulo ile uygulanmalıdır. Uygulama esnasında ortam ve yüzey için minimum sıcaklık + 10 °C olmalıdır.

Yüzey hazırlığı tamamlandıktan sonra Nippon Paint Stardust uygulaması yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır. Seçilen Nippon Paint Stardust rengine uygun olarak renklendirilmiş Nippon Paint Macun Astarı saten rulo yardımı ile 2 kat uygulanmalıdır. Astar uygulamalarında katlar arası 4 saat kuruma süresi mutlaka beklenmelidir. Renkli astar uygulamasından 4 saat sonra Nippon Paint Stardust ürününü tek kat olarak hazırlanan yüzeye fırça yardımıyla, çapraz hareketler ile desen çalışması yapılmaktadır ve 5 ile 10 dakika arası bekleyip yumuşak sünger (Sıvacı sünger) yardımıyla yüzeyi perdahlayıp son işlem yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



UYARI

Rötuş gerektiren tamirat işlemleri için en az bir kat köşeden köşeye uygulama yapılması önerilir (gerekli ise macun, astar vb. alt yüzey tamiratları yapıldıktan sonra), lokal rötuş yapılması önerilmez.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk: Nippon Paint Stardust renk kartelasından seçilir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ

İlk kuruma :1 saat

Son Kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 5-7 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışılması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız.

Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 ve TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev. Mart 2025

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

