

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT RUSTY

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, paslanma ve antik metal efekt görünümlü, dekoratif özellikli son kat iç cephe boyasıdır.

UYGULAMA

Uygulama yöntemine göre farklı desen elde etmek mümkündür. Nippon Paint Rusty kullanıma hazırdır ve ürün kesinlikle inceltilmemelidir. Uygulamada kesinlikle geniş hareketler yapılmamalıdır. Nippon Paint Rusty ürününde istenilen görünüm ve rengi elde edebilmek için iki kat uygulama yapılması önerilir.

Nippon Paint Rusty, uygulaması yapılacak yüzeylerin düzgün, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz hale getirilmelidir. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.

Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı yüzeye rulo ile sürülür. Üzerine Nippon Paint Rusty fırça yardımı ile kısa ve çapraz hareketler ile uygulanır. Süet efekt fırçasına az miktarda alınmalı ve kısa ve çapraz hareketlerle yüzeye uygulanmalıdır. Ürün kesinlikle yüzeye çok yoğun şekilde, ya da çok az partikül kalacak şekilde uygulanmamalıdır.

Uygulamadan 15-20 dakika sonra Nippon Paint Rusty çelik mala yardımı ile fazla bastırmadan hafifçe çapraz hareketler ile ezilmeli, son desen hali verilmelidir. Katlararası en az 8 saat beklenmelidir. İkinci kat uygulaması birinci kat ile aynı şekilde yapılmalıdır. İkinci kat uygulamasında ürün uygulandıktan sonra, ezme işlemi için 25-30 dakika beklenmelidir.

UYARI-1: Nippon Paint Rusty ürünü renklendirildikten sonra 1 saat içerisinde karıştırıcıya konulmadan elle çalkalanarak veya karıştırma çubuğu ile karıştırılmalıdır. Aksi durumda ürün içerisindeki parçacıkları hızlı ve fazla karışmadan ötürü kaybolmakta ve uygulama sonucunda istenilen desen elde edilememektedir.

UYARI-2: Rötüş gerektiren tamirat işlemleri için en az bir kat köşeden köşeye uygulama yapılması önerilir (gerekli ise macun, astar vb. alt yüzey tamiratları yapıldıktan sonra), lokal rötüş yapılması önerilmez.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk : Nippon Paint Rusty kartelasından seçilir.

Yoğunluk : 1,05 ± 0,05 g/ml

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 1 saat. Katlar arası: 8 saat. Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Yüzey düzgünlüğüne ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 200-240 gr/m²'dir. 1 kilosu ile tek katta 4 – 5 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev. Mart 2025

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

