



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN SOFT TOUCH SILK

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik reçine esaslı, sedef görünümü veren, kadife ve saten dokulu ipeksi mat parlaklığa sahip dekoratif boyadır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk uygulaması yapabilmek için macunlu yüzey gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kağıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli, Nippon Paint İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır.

UYGULAMA

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk uygulanacak tüm yüzeyler düzgün, sağlam, kuru, temiz ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Yüzey mutlaka Nippon Paint İç Cephe Macunu ile macunlanmalıdır. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine Nippon Paint İç Cephe Macun Astarı uygulaması yapılarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Duchesse Satin Soft Touch Silk aşağıdaki yöntem ile yüzeye uygulanır:

Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch Silk Calcino mala ile katlar arası kurumaları sağlayarak 2 kat halinde düz olarak uygulanır. Üçüncü kat uygulaması için yine Calcino malası ile ilk katlardan fazla olacak şekilde yüzeye uygulanır, ürünün kurummasına müsaade edilmeden aynı malanın tabanı ile S ya da sekiz çizer hareketler ile desen verilir.

+10°C ile +35°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır. Duchesse Satin Soft Touch kartelası dışında talep edilen renklerde, uygulama yöntemlerinden dolayı renk tonu farkı oluşabilir. Bu durumlarda numune çalışması yapılması tavsiye edilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Nippon Paint Duchesse Satin Soft Touch renk kartelasından seçilir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 45 dak.

Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 1 L ile 3 katta ortalama 6,2-7,2 m² alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

