

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕРЕВОМ

NIPPON PAINT EXTERIOR WOOD PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Грунтовка, которую можно разбавлять водой и использовать под краской, блокирующей пятна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разбавляется водой. Экологически чистая и без запаха. Высокая адгезия, легко шлифуется, быстро сохнет.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Обеспечивает высокую адгезию при нанесении в качестве грунтовки на старые окрашенные внутренние или наружные поверхности (дисперсионные, синтетические). Улучшает укрывистость и стойкость при нанесении верхнего слоя на дерево, цинк, твердый ПВХ и многие другие важные поверхности. Перед нанесением на поверхности с высокой степенью риска выполните контролируемое пробное нанесение.

НАНЕСЕНИЕ

Поверхность нанесения должна быть чистой, очищенной от масла и других не несущих нагрузку остатков. Если поверхность содержит смолу, протрите поверхность тканью, смоченной растворителем для целлюлозы. Перед нанесением отшлифуйте металлические, твердые поливинилхлоридные и прочие глянцевые поверхности. Можно наносить при помощи кисти, валика или краскопульта.

Перед нанесением грунтовки на необработанные деревянные поверхности или на старые поверхности с полностью удаленной краской их следует пропитать прозрачным гелевым красителем Nippon Paint Gel Wooden Colorant или прозрачным средством для пропитки древесины Nippon Paint Wood Impregnation Agent. После нанесения грунтовки Nippon Paint Waterfront Paint Primer поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой № 280 перед началом покраски.

Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

РАЗБАВЛЕНИЕ

При необходимости используйте пресную воду для разбавления на 5%.

Размешать перед нанесением.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Нанесение второго слоя: 6–8 часов (время высыхания может увеличиваться при повышении относительной влажности и понижении температуры).

РАСХОД

1 литр может быть достаточно для покрытия площади 8–10 м² одним слоем в зависимости от типа и поглощающей способности древесины. Цвет и расход могут различаться в зависимости от типа древесины, состояния поверхности, количества слоев и метода нанесения. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 3 лет. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

УПАКОВКА

15 л; 2,5 л; 0,75 л

№ позиции

Y.25.001/03

№ категории

04 555/04

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию.

При необходимости получения дополнительной информации о безопасном обращении, рисках для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности, связанных с продуктом, следует обращаться к паспортам безопасности материала (ПБМ).

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.