



## ГРУППА ПРОДУКЦИИ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

### NIPPON PAINT DECORA SHINE

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Глянцевая краска Nippon Decora это высококачественная прозрачная дисперсионная краска финишного слоя, разработанная для внутренних и наружных работ. Обеспечивает превосходную интеграцию с шероховатыми и ровными поверхностями, а также поверхностями с обоями под покраску, такими как Nippon Magic Layer.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Устойчивость к внешним условиям
- Моющееся покрытие
- Воздухопроницаемость
- Высокая адгезивная способность
- Разбавление водой

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхность очистить от масла, жира, загрязнений и пыли, обработать грунтовкой в соответствии с желаемым рисунком, для внутренних работ использовать интерьерную переходную грунтовку Nippon, для наружных работ – экстерьерную силиконовую грунтовку Nippon. Нанести грунтовку кистью перекрестными мазками или валиком в соответствии с желаемым рисунком поверхности. На грунтовочный слой при помощи кисти нанести глянцевую краску Nippon Decora перекрестными мазками не менее чем в два слоя. Для качественного распределения краски по поверхности требуется в среднем 3-5 минут. Время выдержки между слоями составляет в среднем 12 часов и может быть больше в холодную и влажную погоду.

При применении глянцевой краски Nippon Decora на поверхности, цвет полученного покрытия может не совпадать с цветовым тоном в цветовом каталоге Nippon в зависимости от прозрачности текстуры, техники нанесения, количества нанесенных слоев, цвета и типа основания. Во избежание этого рекомендуется выполнить контрольный образец. Наносить кистью или валиком.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

**КОЛЕРОВКА:** Выполняется посредством колеровочной машины Nippon

#### РАЗБАВЛЕНИЕ

Можно разбавлять не более чем 20% воды по объему.

#### РАСХОД

Средний расход для Magic Layer: 100 мл/м<sup>2</sup>

Расход для других видов поверхностей: 90-100 мл/м<sup>2</sup> на каждый слой.

Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



**ХРАНЕНИЕ:**

Можно хранить 2 года в невскрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей.

**УПАКОВКА:** 15 л, 2,5 л, 1,25 л

Поскольку этот технический лист данных подготовлен на основе лабораторных данных, полученных в обычных условиях, для восполнения недостающей информации проконсультируйтесь с техническим персоналом. В противном случае производитель не будет нести ответственность за ошибки, которые могут возникнуть в результате нехватки информации. Наша компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию.

При необходимости вы можете ознакомиться с подробными сведениями о рисках для здоровья-безопасности-транспортировки продукции и мерах предосторожности в Паспорте безопасности материала.

**Эта продукция производится Компанией «Бетек А.Ш.» [Betek A.Ş.], сертифицированной на соответствие стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.**

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)

