



## ГРУППА ПРОДУКЦИИ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

### NIPPON PAINT DUCHESSSE SATIN SANDY

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Водоэмульсионная матовая декоративная краска финишного слоя на основе акриловой смолы, бархатно-атласной текстуры с эффектом перламутра.

#### ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

Поверхности, на которые будет наноситься Nippon Paint Duchesse Satin Sandy, должны быть ровными, прочными, невлажными и самонесущими. Поверхность выровнять и очистить от шероховатостей при помощи интерьерной шпательки Nippon Paint. Для подготовки основания не применять мелкозернистую штукатурку ввиду её непрочности и пыления.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Рисунок на поверхности варьируется за счет способа нанесения покрытия. Краска Nippon Paint Duchesse Satin Sandy готова к использованию, не разбавлять. При нанесении не делать широких мазков. Рекомендуется наносить в один слой.

Разровнять шпатлевочную грунтовку Nippon Paint в соответствии с направлением рисунка, предусмотренного для финишного слоя краски, или нанести на поверхность с помощью валика. При нанесении кистью с эффектом замши набирать небольшое количество краски Nippon Paint Duchesse Satin Sandy на кисть и наносить на поверхность горизонтальными, вертикальными или диагональными мазками в соответствии с желаемой структурой рисунка. Через 3-5 минут разровнять поверхность чистой мягкой широкой кистью и придать покрытию окончательный рисунок.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Выбрать из цветового каталога Nippon Paint Duchesse Satin Sandy.

Плотность:  $1,12 \pm 0,05$  г/мл

#### РАЗБАВЛЕНИЕ

Готовый к использованию продукт.

#### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Первичное высыхание: 1 час. Окончательное высыхание: 24 часа.

#### БЕТЕК BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)





### **РАСХОД**

В зависимости от ровности и впитывающей способности поверхности составляет 110-140 г/м<sup>2</sup> в один слой. 1 кг краски можно окрасить поверхность площадью 7-9 м<sup>2</sup> в один слой. Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

### **ХРАНЕНИЕ**

Можно хранить 3 года в не вскрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей. Сразу по окончании работ герметично закрыть упаковку крышкой.

### **УПАКОВКА**

2,5 л, 1,25 л

Поскольку этот технический лист данных подготовлен на основе лабораторных данных, полученных в обычных условиях, для восполнения недостающей информации проконсультируйтесь с техническим персоналом. В противном случае производитель не будет нести ответственность за ошибки, которые могут возникнуть в результате нехватки информации. Наша компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию.

При необходимости вы можете ознакомиться с подробными сведениями о рисках для здоровья-безопасности-транспортировки продукции и мерах предосторожности в Паспорте безопасности материала.

**Эта продукция производится Компанией «Бетек А.Ш.» [Betek A.Ş.], сертифицированной на соответствие стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.**

### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - [www.nipponboya.com](http://www.nipponboya.com)

