



ГРУППА ПРОДУКЦИИ СО СПЕЦЭФФЕКТАМИ

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Водоэмульсионная матовая декоративная краска на основе акриловой смолы, атласной текстуры с эффектом перламутра.

ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

Для нанесения Nippon Paint Duchesse Satin требуется шпатлеванная поверхность. По возможности, удалить покрытия старой краски, стеклотекстолита и обоев, обработать поверхность интерьерной шпатлевкой Nippon Paint.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхности, на которые будет наноситься Nippon Paint Duchesse Satin, должны быть ровными, прочными, сухими, чистыми и способными выдерживать слой краски. Поверхность обработать интерьерной шпатлевкой Nippon Paint, шпатлеванную поверхность отшлифовать и завершить процесс подготовки поверхности грунтованием интерьерной шпатлевочной грунтовкой Nippon Paint.

Нанести Nippon Paint Duchesse Satin мелковорсовым валиком. После высыхания первого слоя при помощи мелковорсового валика нанести на поверхность второй слой Nippon Paint Duchesse Satin и по еще влажному слою придать поверхности желаемый рисунок с помощью отделочного валика Nippon Paint Duchesse Satin.

Выполнять работы при температуре от +10°C до +35°C. При применении краски в цветовой гамме, не указанной в Руководстве по продукции Nippon Paint или цветовом каталоге Duchesse Satin, может возникнуть различие между цветовыми тонами в зависимости от методов нанесения. В этих случаях рекомендуется выполнить контрольный образец.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: Выбрать из цветового каталога Nippon Paint chesse Satin.

Глянец 60°: 37 ± 5 глосс

Плотность: 1,1 ± 0,05 г/мл

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готовый к использованию продукт.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)**

Первичное высыхание: 45 мин. Окончательное высыхание: 24 часа.

РАСХОД

В зависимости от впитывающей способности поверхности 1 л краски в среднем можно окрасить поверхность площадью 8-12 м² в один слой. Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

ХРАНЕНИЕ

Можно хранить 3 года в невскрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей. Сразу по окончании работ герметично закрыть упаковку крышкой.

УПАКОВКА

15 л, 2,5 л, 1,25 л

Поскольку этот технический лист данных подготовлен на основе лабораторных данных, полученных в обычных условиях, для восполнения недостающей информации проконсультируйтесь с техническим персоналом. В противном случае производитель не будет нести ответственность за ошибки, которые могут возникнуть в результате нехватки информации. Наша компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию.

При необходимости вы можете ознакомиться с подробными сведениями о рисках для здоровья-безопасности-транспортировки продукции и мерах предосторожности в Паспорте безопасности материала.

Эта продукция производится Компанией «Бетек А.Ш.» [Betek A.Ş.], сертифицированной на соответствие стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

