



ГРУППА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

NIPPON PAINT LIGHTY

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Интерьерная вододispersионная декоративная краска на основе акриловой эмульсии, прозрачной структуры, придающая поверхностям эффект сине-зеленого свечения в темноте.

УЧАСТКИ ПРИМЕНЕНИЯ

Все поверхности, на которые будет наноситься Nippon Paint Lighty, должны быть ровными, сухими, чистыми, самонесущими и способными выдерживать слой краски Nippon Paint Lighty.

ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый к использованию продукт. Перед открытием крышки тщательно встряхнуть. Нанесение по трафаретам и шаблонам можно выполнять методом растушевки при помощи мягкой губки, обмакивая её в краску, а для более обширных участков использовать кисть или мелковорсистый валик. Nippon Paint Lighty нанести не менее чем в 2 слоя с соблюдением времени высыхания между слоями. По мере увеличения количества слоев покрытия увеличивается степень глянца на поверхности.

После полного освещения поверхности в течение 30 минут покрытие из Nippon Paint Lighty будет видимым в темноте до 6 часов. Время видимости покрытия также может варьироваться в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Использовать нашу продукцию для поверхностей опорных и несущих элементов, выполненных в соответствии с Общими техническими условиями для строительной отрасли № 26568 от 30.06.2007 г.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Готовый к использованию продукт. Не разбавлять.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Первичное высыхание: 45 мин. Окончательное высыхание: 24 часа (время высыхания может увеличиться при более высокой относительной влажности и более низкой температуре).

РАСХОД

В зависимости от типа, впитывающей способности и структуры поверхности может составлять 65-95 мл/м² в один слой. 1 л краски можно покрасить площадь 10-15 м² в один слой. Для определения точного расхода выполнить контрольный образец.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





ХРАНЕНИЕ

Можно хранить 3 года в невскрытой упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от замерзания и прямых солнечных лучей. Сразу по окончании работ герметично закрыть упаковку крышкой.

УПАКОВКА

0,3 л

Поскольку этот технический лист данных подготовлен на основе лабораторных данных, полученных в обычных условиях, для восполнения недостающей информации проконсультируйтесь с техническим персоналом. В противном случае производитель не будет нести ответственность за ошибки, которые могут возникнуть в результате нехватки информации. Наша компания сохраняет за собой право вносить изменения в эту информацию.

При необходимости вы можете ознакомиться с подробными сведениями о рисках для здоровья-безопасности-транспортировки продукции и мерах предосторожности в Паспорте безопасности материала.

Эта продукция производится Компанией «Бетек А.Ш.» [Betek A.Ş.], сертифицированной на соответствие стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

