

ГРУППА ПРОДУКЦИИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

NIPPON PAINT PLASTIC GYPSUM PRIMER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Готовая к применению прозрачная грунтовка для оштукатуренных поверхностей, специально разработанная для предотвращения высокой впитываемости штукатурных поверхностей для пластиковых красок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Nippon Paint Plastic Interior Transparent Primer требуется для грунтования перед нанесением пластиковых красок (Nippon Paint Aliza). Предотвращает впитываемость штукатурной поверхности и позволяет краске интегрироваться с поверхностью благодаря своей высокой проникающей способности. Предотвращает слишком быстрое высыхание краски и экономит деньги за счет снижения расхода краски.

ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

Наносится на штукатурку, известку, побелку, поверхности, покрытые пластичной краской, утратившие свое качество и ставшие высоковпитывающими, и (или) поверхности с высоким пылеобразованием, как, например, поризованный бетон.

НАНЕСЕНИЕ

Окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, прочной и способной выдержать грунтовку и отделочную краску. Очистите ее от загрязнений, пыли, твердой смазки, отслоившейся краски и устраните все недостатки поверхности. Соблюдайте сроки отверждения (28 дней) для бетона, бетона с обнаженным заполнителем и новых оштукатуренных поверхностей.

Прозрачную грунтовку следует наносить на штукатурку или другие аналогичные типы поверхности только после того, как они были обработаны наждачной бумагой и очищены от пыли влажной тряпкой, щеткой или веником. Убедитесь, что во время нанесения и до полного высыхания составов температура окружающей среды и поверхности находится в пределах от +5 до +30°C, а также предохраняйте поверхности от замерзания. Нанесите грунтовку Nippon Paint Plastic Interior Transparent Primer с помощью кисти или валика, не допуская насечек и шлифовки (проводя валиком в одном направлении один раз), таким образом, чтобы не создать гладкую поверхность. Обработайте поверхность наждачной бумагой, если образовалась гладкая поверхность. Избегайте метода безвоздушного распыления.

Наша продукция должна наноситься на поверхности, созданные в соответствии со Стандартами общего строительства (General Construction Specifications) № 26568 от 30.06.2007.

ВНИМАНИЕ!

На поверхностях, на которые наносится грунтовка Nippon Paint Plastic Interior Transparent Primer, не должно быть глянцевого слоя. Такие глянцевые слои следует удалить с поверхности шлифованием или механическими методами, а поверхность должна быть матовой. В противном случае возможны отслаивание, растрескивание, образование пузырей, следы валиков и проблемы с укрывистостью. Следует наносить таким образом, чтобы на поверхности не образовывалась пленка. Избегайте метода безвоздушного распыления.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Продукт готов к использованию.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при температуре 20°C и относительной влажности 65%)

Высыхание на касание: 1 часа

Нанесение краски: 6 часов (время высыхания может увеличиваться при повышении относительной влажности и понижении температуры).

РАСХОД

8–12 м²/л в один слой, в зависимости от типа, поглощающей способности и структуры поверхности нанесения. Для точного расчета расхода необходимо произвести контрольное нанесение.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Можно хранить в закрытой упаковке в прохладном сухом помещении в течение 3 лет. Беречь от замерзания и воздействия прямых солнечных лучей. Сразу после использования плотно закрыть упаковку.

УПАКОВКА

15 л; 5 л

Позиция №

Y.25.003/05, Y.25.003/06, Y.25.003/07, Y.25.003/11, Y.25.003/14, Y.25.003/15, Y.25.003/16, Y.25.003/17, Y.25.003/18, Y.25.003/19, Y.25.003/20, Y.25.003/21, Y.25.003/22, Y.25.003/032, Y.25.003/33, Y.25.003/34, Y.25.004/01, Y.25.004/02, Y.25.004/03, Y.25.004/10, Y.25.004/13, Y.25.005/01, Y.25.005/02, Y.25.005/03, Y.25.005/04, Y.25.005/05, Y.25.005/06, Y.25.005/07, Y.25.005/08, Y.25.005/09

№ категории

04 555/01

Данный технический паспорт подготовлен на основе лабораторных данных, полученных при нормальных условиях. За информацией, не указанной выше, обратитесь к техническому персоналу. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за неудовлетворительные результаты, возникшие вследствие недостатка информации. Наша компания сохраняет за собой право изменять данную информацию.

Этот продукт произведен компанией Betek A.Ş. с сертификатом соответствия стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.