

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT AHŞAP RENKLENDİRİCİ

ÜRÜN TANIMI

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, dekoratif ahşap renklendiricisidir.

ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Ahşap Renklendirici yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine nüfuz eder. Kısa kuruma zamanlıdır, nem ayarlama ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir. Özellikle parkeler için idealdir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephedeki ahşap yüzeyleri renklendirmek için geliştirilmiştir. Uygulanan ağacın cinsine ve uygulama kat sayısına göre yüzeyde renk tonu değişebilir.

UYGULAMA

Nippon Paint Ahşap Renklendirici, kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce karıştırılması önerilir. Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Nippon Paint Ahşap Renklendirici fırça sünger veya bez ile uygulanabilir. Uygulama yapılacak ahşap neminin % 15'in altında olması gereklidir. Uygulama yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Sert Kuruması: 12 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Üzerine gelecek uygulamada: Solvent bazlı vernik için: 24 saat; Su bazlı vernik için: 48 saat.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

41°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L, 2.5 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

