



AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT AQUACARE® SU BAZLI AHŞAP EMPRENYE

ÜRÜN TANIMI

Su ile incelebilen alkid yapıda, film tabakası oluşturmeyen, UV ışınlarına dayanıklı su bazlı emprenye malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve derinlemesine nüfuz edebilme yeteneğine sahiptir. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun bir şekilde neme maruz kalan ahşap yüzeylerde kullanılır. Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Ahşap Emprenye, ahşap evler, çatı kısımları, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit direkleri, lambri ve benzeri yerlerde kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu, eski boya kalıntıları temizlenmelidir. Kullanılan ahşap malzemenin rutubeti, işlenmemiş ahşapta maksimum %18, işlenmiş ahşaplarda maksimum %15 olmalıdır. Kullanmadan önce mutlaka iyice karıştırılmalıdır.

Fırça, rulo, püskürtme veya daldırma metodu ile uygulanabilir. +7°C'nin üzerinde uygulanmalıdır. Tek başına dış cephe kullanımına uygun değildir. Son kat olarak üzerine Nippon Paint AquaCare® Su Bazlı Son Kat Vernik, Nippon Paint Dış Cephe Ahşap Verniği veya Nippon Paint Yalı Boyası uygulaması yapılabilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Üzerine gelecek boya veya vernik uygulaması en erken 10 saat sonra yapılmalıdır (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-14 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 5-30°C'de 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanınız.

AMBALAJ

15 L, 5 L, 1L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

