

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT BAHÇE MOBİLYASI BAKIM YAĞI (TEAK OIL)

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı, özel olarak seçilen doğal yağların karışımı ile üretilen, özellikle teak gibi sert ahşapların bakımı için özel olarak geliştirilmiş, diğer ahşap türlerine de uygulanabilen üstün nitelikli bakım yağıdır.

ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı, wax'lı yapısı sayesinde ahşabın suya karşı dayanıklı olmasını sağlayarak, ömrünü uzatır. Dış hava koşulları sonucu zamanla eksilen yüzeysel doğal yağların yerine geçerek ahşabı canlandırır. Kolay uygulanabilme özelliğine sahip olup ahşaba penetrasyonu kolaydır. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturmaz. Ahşabın doğal görünümünü bozmadan bakım sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü dış cephe ahşap yüzeyler, ahşap bahçe mobilyaları, bahçe parkeleri, yüzme havuzu kenarları, yer kaplamaları, deniz araçları (gemi, tekne) güverteleri ve iskeleler gibi sert ahşaptan (teak, iroko vb.) üretilen malzemelerde güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı, kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce iyice karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşap yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, eski boya ya da vernik kalıntıları temizlenmelidir. Bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak ve iroko gibi ahşaplar üzerine uygulama yapılmadan önce yüzeyin yağdan temizlenmesi için selülozik tiner ile silinmelidir. Bu işlem sonrasında zımpara yapılabilir.

Uygulama için uygun bir fırça ile temiz ve tüy bırakmayan yumuşak kuru bir bez yeterlidir. İlk kat uygulama için yağ, fırça ile yüzeye ahşabın damarları yönünde ve eşit miktarda sürülerek yapılmalı ve ahşap, yağ ile doyurulmalıdır. Yaklaşık 15 dakika sonra, yüzeyde fazla kalan yağın üzerinden temiz bez ile geçilerek silinmelidir. Bu işlemle yağın ahşap yüzeyine eşit oranda yayılması ve emilmesi sağlanmış olacaktır. Uygulama ince katlar halinde iki kat olarak önerilir.

Yeni ahşap yüzeylerde, ahşap damarları boyunca zımparalanır (150-180 numara zımpara kullanılabilir) ve parçacıklardan temizlenir. Ham ahşaba uygulamadan önce

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



ahşabın, 1-2 kat Nippon Paint Ahşap Emprenye ile doyurulması önerilir. 24 saat sonra Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı uygulanabilir.

Eski ahşap yüzeylerde (boya uygulanmamış ahşaplar), temiz ahşap yüzey çıkana kadar yüzey zımparalanır. Daha sonra şeffaf Nippon Paint Ahşap Emprenye uygulanmalı ve Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı uygulamasına geçilmelidir.

Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı ile bakım, ahşabın maruz kaldığı hava koşullarına bağlı olarak yılda 1-2 kere tekrarlanmalıdır. Bakımlarda tek kat Nippon Paint Bahçe Mobilyası Bakım Yağı uygulamak yeterlidir.

DİKKAT: Uygulamadan önce yüzey üzerindeki kir, yağ ve reçineler temizlenmiş olmalıdır. Uygulama yapılacak sıcaklık +5°C ile +35°C arasında olmalıdır. Uygulamalar direkt güneş ışığı altında ve yağmurlu havalarda yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Sert Kuruması: Maksimum 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Katlar arasında minimum 8 saat beklenmelidir.

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 18-22 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





AMBALAJ

15 L, 2.5 L

Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar retici firmaya sorumluluk yklemeyiz. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde rnlerin sađlık-gvenlik-taŐıma riskleri ve nlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Gvenlik Bilgi Formundan ulaŐabilirsiniz.

Bu rn TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından retilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Zmrteveler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

