

SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DIŞ CEPHE MACUNU

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek yapıda, dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunudur.

ÖZELLİKLERİ

Daha önce boyanmış ve kabarmış dış yüzeylerin temizlenmesiyle oluşan boşlukların doldurulmasında ve mevcut hataların giderilmesinde dolgu görevi görür. Esneme kabiliyeti nedeniyle rötre çatlaklarının boya üzerine çıkmasını önler. Su ve neme karşı dirençlidir. Çok sağlam ve eşit düzlükte bir zemin oluşturur. Atmosfer şartlarına karşı dayanıklıdır, dayanımı bilinen yüzey düzeltme macunlarına göre çok daha fazladır. Kuruduktan sonra uygun astar kullanılmak şartıyla üzerine her türlü boya uygulanabilir. Üzerine gelecek son kat boya sarfiyatında büyük tasarruf sağlar. Emiciliği son derece azdır. Yüzeylerin teneffüs kabiliyetini engellemez. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephelerdeki beton ve mineral sıvalı, eski boyalı, pürüzlü yüzeylerin düzgün hale getirilmesi ve rötre çatlaklarının doldurulmasında güvenle kullanılır.

UYGULAMA

Nippon Paint Dış Cephe Macunu kullanıma hazırdır. Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalı, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Daha önce boyanmış yüzeyler üzerine uygulama yapılacaksa, Nippon Paint Dış Cephe Macunu'na çimento ilavesi yapmayınız. İlk defa boyanacak çimento esaslı yüzeyler için Nippon Paint Dış Cephe Macunu'nu ağırlıkça %20 oranında taze beyaz veya gri çimento (25 kg Nippon Paint Dış Cephe Macunu'na 5 kg taze çimento) su ile ayrı bir kaptaki karıştırarak boza kıvamına getirilip Nippon Paint Dış Cephe Macunu'nun içine ilave edilir. Düşük devirli bir matkap ucuna takılmış karıştırıcıyla karıştırılarak homojen bir karışım elde edilinceye kadar (yaklaşık 5 dk) karıştırma işlemine devam ediniz. Uygulamaya hazır hale gelmiş macunu spatula, esnek çelik mala veya püskürtme yöntemi ile yüzeye uygulayınız. İlk kat tamamen kuruyup sertleştikten sonra (24 saat) ikinci kat uygulama yapılır (Her defasında maksimum 1mm kalınlığında uygulanması önerilir). Nippon Paint Dış Cephe Macunu çimento ilavesinden sonra 1 saat içinde tüketilmelidir. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulama yapmayınız. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11:00-16:00 arasında uygulama yapılması önerilmemektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir

Not: Brüt beton yüzeylerde kalıp yağı temizliğinden sonra, macun öncesi Brüt Beton Astarı ile kullanılması önerilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç : 200 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.035”

İnceltme (su) : Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME

Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR' de)

Dokunma Kuruması : 2-3 saat

Son Kuruma : 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Kg ile tek katta, 0,7-1,5 m² arasında alana uygulanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

25 KG

Poz No

Y.25.004/13

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



**Rayiç No**

04.557/02

Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıŐınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar retici firmaya sorumluluk yklemeyiz. Bu bilgilerin deđiŐtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiđinde rnlerin sađlık-gvenlik-taŐıma riskleri ve nlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Gvenlik Bilgi Formundan ulaŐabilirsiniz.

Bu rn TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından retilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ő.

Zmrteveler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

