

CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT DUCHESSE SATIN EXTERIOR

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, parlak, yarı örtücü, metalik görünümlü dekoratif son kat dış cephe boyasıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Nippon Paint Duchesse Satin Exterior, kesinlikle düz yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır. Zemin hazırlığı tamamlanan yüzeylere, grenli, akrilik veya mineral esaslı kaplamalar ile yapılmalıdır.

UYGULAMA

Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık göstermektedir.

Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeyler; Nippon Paint Silikonlu Dış Cephe Astarı ile astarlanmış yüzeylere, son kat boya rengine uygun Nippon Paint Aquatic Grenli birinci kat olarak uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey tekstürlü ise astar uygulamasından sonra mutlaka son kat rengine uygun Nippon Paint Aquatic Silikonlu Dış Cephe Boyası ile boyanmalıdır. Uygulama dış cephe rulosu ile yapılmalıdır.

Uygulama esnasında erken kurumadan kaynaklanan problemler ile karşılaşmamak için direkt güneş ışığı, rüzgar ve benzeri olumsuz şartlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmasına özen gösterilmelidir. Uygulama kalabalık bir ekip tarafından yapılmalı ve uygulama yapılacak yüzey doğal derzler kullanılarak yekpare bitirilmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

DİKKAT:

- + 10°C ile +30°C' ler arasında uygulama yapılmalıdır.
- Kesinlikle inceltmeyiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk: Nippon Paint Duchesse Satin Exterior kartelasından seçilir.

Yoğunluk: 1,05 ± 0,05 g/ml

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 45 dak. Son kuruma: 24 saat

SARFIYAT

Uygulanacak yüzeye bağlı olarak tek katta 80 - 110 ml/m²'dir. 1 litre ile tek katta 9 – 12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

13.5 L, 2.5 L, 1.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com