



CREATIVE EFFECT ÖZEL EFEKTLİ ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT GOLDY

ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, parlak, varak görünümlü dekoratif son kat dış ve iç cephe boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma Hazırdır.

Kolay uygulanabilir.

UYGULAMA

Nippon Paint Goldy uygulaması yapılacak yüzeylerin tekstürlü, sağlam, nemsiz ve kendini taşıyabilen yüzeyler olması gerekmektedir.

Eski düz boyalı yüzeyler üzerinde uygulama yapılacak ise, isteğe bağlı grenli, silikonlu veya mineral kaplama, tekstürlü duvar kağıdı tarzında ürünler ile gerekli yüzey hazırlığı yapılmalıdır.

Eski tekstürlü zeminler üzerinde yapılacak uygulamalar öncesinde mutlaka astar uygulanmalıdır. Son kata uygun renkli zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 2 kat uygulama yapılmalıdır. Beyaz zemin üzerine yapılan uygulamalarda, katlar arasında 4'er saat beklenerek 3 kat uygulama yapılmalıdır.

Nippon Paint Goldy ürünü mümkün olduğunca düz satırlar üzerinde uygulanmamalıdır. Gerekli zemin hazırlıkları yapıldıktan sonra; isteğe bağlı olarak grenli, akrilik ve mineral esaslı kaplamalar, boyanabilir duvar kağıtları, dekoratif köşe profilleri, kat silmeleri, kartonpiyer ve stropiyer tarzı tekstürlü zeminler üzerinde uygulanabilir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

DIŞ CEPHE UYGULAMASI

Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yeni boyanacak ve eski boyalı yüzeyler; son kat boya rengine uygun tekstürlü ara kat ile gerekli zemin hazırlığı yapılır. Uygulama

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





yapılacak yüzey tekstürlü ise mutlaka son kat renge uygun DS E-20, DE-125 rengi ile boyanmalıdır. (Son kat renge uygun DS E-20, DE-125 renkleri Nippon Paint Duchesse Satin Exterior kartelasında belirtilmiştir). Uygulama dış cephe rulosu ile yapılmalıdır.

Uygulama esnasında erken kurumadan kaynaklanan problemler ile karşılaşmamak için direkt güneş ışığı, rüzgâr ve benzeri olumsuz şartlarda uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır.

Son tarama işlemi yukarıdan aşağı doğru şekilde yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat olacak şekilde uygulanmalıdır. Kör cepheler gibi geniş alanlarda kat silmesi, fuga vb.detaylar ile alanlar küçültülmelidir.

İÇ CEPHE UYGULAMASI (Duvar kaplaması üzerine)

Ürünün görünümü, parlaklığı ve rengi alt zeminde kullanılan malzeme cinsi ve rengine göre farklılık gösterebilir. Yüzey düzgün hale getirildikten sonra, duvar kağıdı yapıştırıcısı, kalın desenli duvar kağıtları için mercan rulo, ince desenli duvar kağıtları için saten ruloyla yoğun bir şekilde ve aynı seviyede homojen olarak uygulanır.

Desene bağlı olarak duvar boyutundan 10 cm büyük olacak şekilde kuru olarak kesilen kaplama duvara yukarıdan 5 cm fazlalık bırakılarak yapıştırılmaya başlanır. Kaplama duvara yapıştırılırken, yüzeye tam dik konumda olmalıdır. İkinci kaplama ise, birincinin üstüne bindirilmeden, sıfır çizgisinden desenler denk getirilerek, yapıştırılır. Malayla havası alınır.

Duvar kaplamasının üzerine Nippon Paint Goldy uygulaması yapılırken tam örtücü ve parlak bir görünüm sağlanması için, Nippon Paint Goldy ürünüde seçilen rengin aynı tonlarında alt yüzeye astar uygulaması önerilir. Astar uygulamasından sonra, uygulama yapılacak alanın kenarları maskeleme bandıyla bantlanmalıdır.

Uygulama saten rulo ile yapılmalıdır. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapılmalı ve katlar arası kuruma sürelerine dikkat edilerek 2-3 kat uygulanmalıdır. İsteğe bağlı olarak iç cephelerde zemin hazırlığında grenli, sliконlu ve mineral kaplama ürünleri de kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Parlaklık 72,33 gloss

Yoğunluk: 1,05 ± 0,05 g/ml

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

İlk kuruma: 45 dakika Son kuruma: 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre tek katta 80-110 ml/m² 'dir. 1 Litre ile tek katta 9-12 m² yer boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

0.6 LT

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

