

## AHŞAP ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT JEL AHŞAP RENKLENDİRİCİ

#### ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici, solvent bazlı, jel yapısı ile uygulama rahatlığı sağlayan dış cephe ahşap renklendiricisidir.

#### ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici, jel yapısı sebebiyle uygulamada akma ve damlama yapmaz. İnce film oluşturur, ahşaba nefes aldırır. Dış cepheler için geliştirilmiş güçlendiricidir. Ayrıca, uygulama öncesi bir empenyeye ihtiyaç duymadan ahşabı renklendirir. Dış şartlara, UV'ye ve suya karşı dayanım sağlar. Uygulamada zorluk yaşanan dikey ve tavan yüzeylerde uygulama rahatlığı sağlar.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Dış cephe ahşap yüzeylerde, dış cephe kaplamalarında ve pergolelerde kullanılır. Ayrıca kapı, pencere gibi yüzeylerin empenye edilmesinde ve renklendirilmesinde kullanılabilir. İç cephede kullanılması önerilmez.

#### UYGULAMA

Nippon Paint Jel Ahşap Renklendirici, karıştırmadan ve inceltme yapmadan fırça ile uygulanır. Karıştırıldığında jel yapısı bir süreliğine kaybolur. Kendi haline bırakılınca kısa bir süre sonra yeniden jel yapısını kazanır. 2-3 kat halinde uygulama yapılmalıdır. +5°C ile +30°C arasında uygulayınız. Uygulama yapılacak ahşap neminin % 15'in altında olması gereklidir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır.

Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### İNCELTME

Kullanıma hazırdır. İnceltmeyiniz.

#### KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

12 saat sonra 2.kat uygulanabilir (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

**BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



## SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-14 m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## PARLAMA NOKTASI

< 41°C

## DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 5-30°C'de 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanınız.

## AMBALAJ

2.5 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

