



## FUNCTIONAL / FONKSİYONEL ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT SKETCHY BEYAZ TAHTA BOYASI

#### ÜRÜN TANIMI

Uygulandığı yüzeyleri yazı tahtasına dönüştürerek boardmarker tarzı kalemlerle yazı yazma imkanı sunan şeffaf iç cephe boyası.

#### ÖZELLİKLERİ

Nippon Paint Sketchy ile pürüzsüz bir yüzeyi, yoğun kullanıma uygun yüksek kaliteli bir yazı tahtasına dönüştürebilirsiniz. Ürünün şeffaf yapısı sayesinde sadece beyaz renkli yazı alanları değil, duvarınız hangi renk ise üzerine Nippon Paint Sketchy uygulayarak o renkten yazı alanları elde edebilirsiniz.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Yüzey temiz, kuru, yağsız ve pürüzsüz olmalıdır. Gerekirse önce zımparalayınız ve kuru bir bezle siliniz. Yüzeyi bütünüyle yağdan arındırınız, boya kalıntılarını veya tozları temizleyiniz. Düzensiz ve emici yüzeylerden kaçınınız. Nippon Paint Sketchy taş, ahşap, sert plastik ve metal üzerine uygulanabilir. Nippon Paint Sketchy şeffaf bir malzeme olduğundan uygulama öncesi yüzey istenilen bir renk ile boyanmalıdır.

#### UYGULAMA

Nippon Paint Sketchy hem iş hem ev ortamında kullanılabilir. Oturma odasından yatak odasına, toplantı alanından ofis veya okul gibi kamu binalarına kadar her ortama uygundur. Nippon Paint Sketchy ile yazmak için kullanılacak alanın şeklini ve boyutunu kendiniz belirlersiniz. Boyanan alanın yüzeyine yazmak için boardmarker tahta kalemi kullanılır. Yumuşak bez veya beyaz tahta silgisiyle kolayca temizlenir. Yüzey ne kadar pürüzsüz olursa temizlemesi o kadar kolay olur. Tüy bırakmayan kısa kıllı rulo kullanınız. Kullandıktan sonra fırça temizleyici ile ekipmanı hemen temizleyiniz. Maskeleme bandı varsa boya uygulandıktan hemen sonra çıkarınız. Nippon Paint Sketchy'i sıcaklığı +10°C'den düşük ve/veya bağıl nemin %80'den fazla olduğu yerlerde kullanmayınız. En iyi sonucu elde etmek için duvarın yeterince kaplandığından emin olunuz. Uygulama sırasında uygun havalandırma sağlanmalıdır.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL  
Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





## İNCELTEME

Kullanmadan önce ambalajın içeriğini iyice karıştırınız. Kullanıma hazırdır. Gerekirse boyayı %3'e kadar beyaz ispirto ile seyreltebilirsiniz.

## KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Nippon Paint Sketchy'nin kürlenme süresi yaklaşık 1 saattir. 24 saat sonra boyalı yüzey kullanıma hazır hale gelir.

## SARFIYAT

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,25 L ile tek katta ortalama 3,5-4 m<sup>2</sup> alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

## DEPOLAMA

5 ila 35°C / 40 ila 75°F arası sıcaklıkta serin ve kuru bir yerde saklanırsa minimum 12 ay depolama süresi vardır. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz ve ambalajı sıkıca kapatınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

## AMBALAJ

0.25 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

