

AHŞAP ÜRÜN GRUBU

NIPPON PAINT SU BAZLI İÇ CEPHE AHŞAP VERNİĞİ

ÜRÜN TANIMI

Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe Ahşap Verniği, akrilik emülsiyon esaslı yüksek nefes alma özelliğine sahip transparent yapıda iç cephe ahşap verniğidir. İpek mat parlaklıktadır.

ÖZELLİKLERİ

- Zehir içermez.
- Yüksek su buharı geçirgenliği ile özel bir üründür.
- Ahşaba nefes aldırır.
- Damlama ve akma yapmaz.
- Elastik yapıdadır.
- Su ile inceltilir.
- Çevrecidir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

İç cephelerdeki ahşap tavanlarda, ahşap paravanlarda ve merdiven trabzanlarında, lambri yüzeylerde, iç kapı ve pencere yüzeylerinde kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulama öncesinde, ham ahşap yüzeylerdeki yağ ve kabarmış bölgeler zımpara yapılarak temizlenmelidir. Kullanılan ahşap, reçineli ise yüzey selülozik tinerli bez ile silinmelidir. Fırça, yüksek basınçlı tabanca veya havasız, havalı tabanca ile uygulanabilir. Fırça ile uygulamada inceltmeden 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe Ahşap Verniği uygulanmış yüzeylere yenileme gerektiğinde, yüzey zımparalanıp tozu alındıktan sonra aynı renkte Nippon Paint Su Bazlı İç Cephe Ahşap Verniği ile uygulama yapılabilir. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır.

İNCELTME

Havasız tabanca ve fırça ile inceltmeden kullanılır. Havalı tabanca ile maksimum %5 temiz su ile inceltilir. Yüksek basınçlı tabanca ile % 10-25 temiz su ile inceltilmelidir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com



KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Toz kurummasını 2-3 saatte, tam kurummasını 8-10 saatte tamamlar (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-12 m² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

2.5 L, 0.75 L

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

