



## SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

### NIPPON PAINT SU BAZLI ŞEFFAF DIŞ CEPHE KORUYUCU

#### ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, siloksan esaslı, su geçirimsiz dış yüzey silikon emprenye malzemesidir.

#### ÖZELLİKLERİ

Güçlü silikonlu yapısı sayesinde su geçirimsizliğini sağlar. Emici dış yüzeylerde yüksek su iticilik sağlar. Yüzeyleri kuru tutarak kirlenmeye, yosun ve mantar üremesine dirençlidir. Çözülmüş tuzlara karşı direnç göstererek tebeşirlenmeyi engeller. UV ve alkalilere dayanıklı olup cephelerde rutubete son verir. Kireç kuması ve pas kuması gibi sorunları ortadan kaldırır. Asidik gazların sebep olduğu kimyasal korozyonu önler. Korozyon ve mukavemetten dolayı betonun hasar görmesini önler. Şişme ve çekmeden dolayı oluşan çatlamalara karşı etkilidir.

#### UYGULANACAK YÜZEYLER

Su izolasyonunu sağlamak, teneffüs kabiliyetini korumak, kirlenmeyi ve tuz kusmalarını önlemek için her türlü sıva, beton, gaz beton ve eternit doğal yüzeylere uygulanır. Doğal taş, tuğla ve benzeri yüzeylerde kullanılması önerilmez.

#### UYGULAMA

Uygulama öncesinde yüzeyin toz, kir ve yağdan arındırılmış olması, kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır. Kullanıma hazır Nippon Paint Su Bazlı Şeffaf Dış Cephe Koruyucu, yumuşak tüylü fırçayla yada püskürtme yapılarak yüzeye uygulanmalıdır. Çok emici yüzeylerde iki veya üç kat uygulama önerilir. Uygulama sonrasında film tabakası oluşmaz. Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11:00-16:00 arasında uygulama önerilmemektedir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

#### İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com





## **KURUMA SÜRESİ**

Normal şartlar altında 4 saat sonra yağmura dayanıklı hale gelir, 24 saat sonra üzeri boyanabilir.

## **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 2-5 m<sup>2</sup> arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

## **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

## **AMBALAJ**

4 L, 1 L

## **Poz No**

Y.25.004/04, Y.25.004/05, Y.25.004/09, Y.25.004/11

## **Rayiç No**

04.555/02, 04.559/01

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

### **BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.**

Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL

Tel: 0216 571 10 00 Faks: 0216 571 13 15 Mersis No: 0167001238900018 - www.nipponboya.com

